

*Criteria di valutazione completi utilizzati per la valutazione delle strutture presenti sul sito di "Alto Adige per tutti" - [www.hotel.bz.it](http://www.hotel.bz.it)*

| Principali servizi   |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|
| accessibilità eccellente   | accessibilità elevata  | accessibilità soddisfacente                                 | accessibilità parziale   | accessibilità condizionata                                  | non accessibile  |
| <b>Parcheggi</b>   |  |   |  |   |  |
| pavimentazione in asfalto, cemento                                 | pavimentazione in terra battuta, in lastre o cubetti non sconnessi | pavimentazione in ghiaio leggero                            | pavimentazione in ghiaia, lastre o cubetti sconnessi, erba, grigliato di cemento | pavimentazione in ghiaia profonda                           |  |
|  | posti auto a bordo strada  |   |  |   |  |
| distanza dall'ingresso < 50 m                                      | distanza dall'ingresso > 50 m                                      |   |  |   |  |
| <b>Percorsi</b>  |  |   |  |   |  |
| pavimentazione in asfalto, cemento                                 | pavimentazione in terra battuta, in lastre o cubetti non sconnessi | pavimentazione in ghiaio leggero                            | pavimentazione in ghiaia, lastre o cubetti sconnessi, erba, grigliato di cemento | pavimentazione in ghiaia profonda                           |  |
| pendenza longitudinale ≤ 7%<br>pendenza trasversale ≤ 3,5%         |  | pendenza longitudinale 7-10%<br>pendenza trasversale 3,5-5% | pendenza longitudinale 10-14%<br>pendenza trasversale 5-7%                       | pendenza longitudinale 14-18%<br>pendenza trasversale 7-10% | pendenza longitudinale >18%<br>pendenza trasversale >10% |
| assenza di gradini   | (vedi scheda scale)  |   |  |   |  |
| pendenza eventuale rampa ≤ 10%                                     | (vedi scheda rampe)  |   |  |   |  |
| larghezza percorso >90 cm  | larghezza percorso 85-90 cm  | larghezza percorso 80-85 cm                                 | larghezza percorso 75-80 cm  | larghezza percorso 70-75 cm                                 | larghezza <70 cm   |
| spazi di manovra > 140x140 cm                                      | spazio di manovra 140x140 - 120x120 cm                             | spazio di manovra <120x120 cm                               |  |   |  |
| no grigliati   | grigliati  |   | lunghezza >50 m su pavimentazione sconnessa                                      |   |  |
| raccordo con il piano stradale dislivello <15 cm, rampa breve <18% |  |   | raccordo con il piano stradale dislivello >15 cm, rampa breve >18%               |   |  |

| Principali servizi   |  |   |  |                                   |                          |
|--|--|---|--|-----------------------------------|--------------------------|
| accessibilità eccellente   | accessibilità elevata  | accessibilità soddisfacente             | accessibilità parziale   | accessibilità condizionata        | non accessibile          |
| <b>Rampe</b>   |  |   |  |                                   |                          |
| pendenza $\leq 10\%$   | pendenza 10%-12%   | pendenza 12%-14%                        | pendenza 14%-16%   | pendenza $> 16\%$                 |                          |
| lunghezza $< 10$ m o $> 10$ m con piattaforma intermedia di riposo | lunghezza $> 10$ m senza piattaforma intermedia di riposo          | senza piattaforma davanti ad una porta  |  |                                   |                          |
| larghezza 90-150 cm  |  | larghezza 85-90 cm                      | larghezza 75-85 cm   | larghezza 70-75 cm                | larghezza $< 70$ cm      |
|  | rampa rimovibile, non fissa o in curva                             |   |  |                                   |                          |
| con corrimano o ringhiera  | senza corrimano o ringhiera per rampe $> 10$ m                     | senza bordi                             |  |                                   |                          |
| pavimentazione in asfalto, cemento                                 | pavimentazione in terra battuta, in lastre o cubetti non sconnessi | pavimentazione in ghiaio leggero        | pavimentazione in ghiaia, lastre o cubetti sconnessi, erba, grigliato di cemento | pavimentazione in ghiaia profonda |                          |
| <b>Reception - Ingresso</b>  |  |   |  |                                   |                          |
| porta di ingresso $> 90$ cm  | porta di ingresso 80-90 cm   | porta di ingresso 75-80 cm              | porta di ingresso 70-75 cm   |                                   |                          |
| porta di facile apertura   | porta tagliafuoco  | porta di difficile apertura             |  |                                   |                          |
| spazi di manovra interni e esterni $> 140 \times 140$ cm           | spazio di manovra $140 \times 140 - 120 \times 120$ cm             | spazio di manovra $< 120 \times 120$ cm |  |                                   |                          |
| altezza bancone / cassa $< 100$ cm                                 | altezza bancone / cassa 100-120 cm                                 | altezza bancone / cassa $> 120$ cm      |  |                                   |                          |
| soglia ingresso $\leq 2,5$ cm                                      | (vedi scheda scale)  |   |  |                                   |                          |
| pendenza eventuale rampa $< 10\%$                                  | (vedi scheda rampe)  |   |  |                                   |                          |
|  | moquette/tappeti   |   |  |                                   |                          |
| <b>Scale</b>   |  |   |  |                                   |                          |
| soglia $\leq 2,5$ cm   | soglia 3 - 5 cm  | soglia 5 - 10 cm                        | presenta un gradino  |                                   | presenta 2 o più gradini |
| larghezza $\geq 120$ cm  | larghezza 100-120 cm   | larghezza 90-100 cm                     | larghezza 80-90 cm   | larghezza 70-80 cm                | larghezza $< 70$ cm      |
|  | assenza di corrimano per + di 3 gradini                            | gradini in curva                        |  |                                   |                          |

## Principali servizi

| accessibilità eccellente                              | accessibilità elevata                         | accessibilità soddisfacente                          | accessibilità parziale  | accessibilità condizionata   | non accessibile        |
|---|---|--|---|--|------------------------|
| <b>Servoscala – Elevatori</b>                         |   |  |   |  |                        |
| a norma   | comandi scomodi                               | piattaforma di servoscala ribaltabile con difficoltà | richiede l'aiuto di un accompagnatore                                   |  |                        |
| <b>Ascensori</b>                                      |   |  |   |  |                        |
| profondità ≥140 cm                                    | profondità 130-140 cm                         | profondità 120-130 cm                                | profondità 110-120 cm   | profondità 100-110 cm  | profondità <100 cm     |
| larghezza ≥110 cm                                     | larghezza 95-110 cm                           | larghezza 85-95 cm                                   | larghezza 80-85 cm  | larghezza 75-80 cm   | larghezza <75 cm       |
| larghezza porta ≥80 cm                                | larghezza porta 75-80 cm                      | larghezza porta 70-75 cm                             |   | larghezza porta 65-70 cm   | larghezza porta <65 cm |
| spazi di manovra esterni > 140x140 cm                 | spazio di manovra 140x140 - 120x120 cm        | spazio di manovra <120x120 cm                        |   |  | porte cabina ad anta   |
|   | no simboli braille                            | no fotocellule e/o costole mobili                    | altezza bottoniera >140 cm  |  |                        |
| <b>Corridoi</b>                                       |   |  |   |  |                        |
| larghezza >80 cm                                      |   | larghezza 75-80 cm                                   |   |  | larghezza <75 cm       |
| soglia ≤2,5 cm  | (vedi scheda scale)                           |  |   |  |                        |
| pendenza eventuale rampa ≤10%                         | (vedi scheda rampe)                           |  |   |  |                        |
| ogni 10 m spazio di manovra >140x140 cm               | lunghezza >10 m, spazio di manovra >140x140cm |  |   |  |                        |
|   | spazio di manovra 140x140 - 120x120 cm        | spazio di manovra <120x120 cm                        |   |  |                        |
|   | moquette/tappeti                              |  |   |  |                        |
| <b>Camera</b>   |   |  |   |  |                        |
| porta ≥80 cm  | porta 75-80 cm                                | porta 70-75 cm                                       |   | porta 65-70 cm   | porta <65 cm           |
| altezza letto >45 cm                                  | altezza letto ≤45 cm                          |  |   |  |                        |
| spazio accostabilità letto almeno un lato >120 cm     | accostabilità letto almeno un lato 100-120 cm | spazio accostabilità letto almeno un lato 80-100 cm  |   | accostamento solo dai piedi del letto (spazio su entrambi i lati <80 cm) |                        |
| possibilità di muoversi comodamente ovunque in stanza | strettezze 70-80 cm                           |  | limiti significativi alla mobilità (mobili della camera non spostabili) |  |                        |
|   | moquette/tappeti                              |  |   |  |                        |

## Principali servizi

| accessibilità eccellente                              | accessibilità elevata                         | accessibilità soddisfacente                         | accessibilità parziale  | accessibilità condizionata  | non accessibile |
|---|---|---|---|---|-----------------|
| <b>Appartamento</b>                                   |   |   |   |   |                 |
| porta ≥80 cm  | porta 75-80 cm                                | porta 70-75 cm                                      |   | porta 65-70 cm  | porta <65 cm    |
| altezza letto >45 cm                                  | altezza letto ≤45 cm                          |   |   |   |                 |
| spazio accostabilità letto almeno un lato >120 cm     | accostabilità letto almeno un lato 100-120 cm | spazio accostabilità letto almeno un lato 80-100 cm |   | accostamento solo dai piedi del letto (spazio su entrambi i lati) |                 |
| possibilità di muoversi comodamente ovunque in stanza | strettezze 70-80 cm                           |   | limiti significativi alla mobilità (mobili della camera non spostabili) |   |                 |
| spazio in cucina >140 cm di larghezza                 | spazio in cucina 120-140 cm di larghezza      | spazio in cucina 80-120 cm di larghezza             | spazio in cucina 70-80 cm di larghezza                                  | spazio in cucina <70 cm di larghezza                              |                 |
| spazio libero sotto il tavolo ≥68 cm                  |   |   | spazio libero sotto il tavolo <68 cm                                    |   |                 |
| tavolo senza supporto gamba centrale                  | tavolo con supporto gamba centrale            |   |   |   |                 |
|   | moquette/tappeti                              |   |   |   |                 |

## Principali servizi

| accessibilità eccellente  | accessibilità elevata  | accessibilità soddisfacente  | accessibilità parziale  | accessibilità condizionata                       | non accessibile    |
|---|--|--|---|--|--------------------|
| <b>Bagno della camera/appartamento</b>  |  |  |   |  |                    |
| spazio di manovra >140 cm   |  | spazio di manovra 100-140 cm e porta apribile verso l'esterno o scorrevole | spazio di manovra 100-140 cm e porta apribile verso l'interno | spazi di manovra molto ridotti                   |                    |
| porta ≥80 cm  | porta 75-80 cm   | porta 70-75 cm   |   | porta 65-70 cm                                   | porta <65 cm       |
| tazza WC accostabile lateralmente   |  | tazza WC accostabile solo frontalmente con maniglioni                      | tazza WC accostabile solo frontalmente senza maniglioni       |  |                    |
| lavabo accostabile frontalmente   | lavabo accostabile a 45°   | altezza libera sotto al lavabo <68 cm                                      |   |  |                    |
| altezza specchio <100 cm  | altezza specchio >100 cm   |  |   |  |                    |
| doccia aperta o in box >80x80 cm con altezza  | doccia aperta o in box con altezza piatto 3-5 cm   | doccia aperta o in box con altezza piatto 5-10 cm                          | doccia aperta o in box con altezza piatto 10-15 cm            | doccia aperta o in box con altezza piatto >15 cm |                    |
| apertura porte box doccia >80 cm  | apertura porte box doccia 75-80 cm   | apertura porte box doccia 70-75 cm   | apertura porte box doccia <70 cm                              |  |                    |
| vasca accostabile   |  |  | solo vasca non accostabile                                    |  |                    |
| attrezzature di sostegno (maniglione wc - maniglione e seggiolino a parete in doccia) | assenza di attrezzature di sostegno (maniglione wc - maniglione e seggiolino a parete in doccia) |  |   |  |                    |
| <b>Balconi – Terrazze della camera/appartamento</b>                                   |  |  |   |  |                    |
| profondità >150 cm  | profondità 140-150 cm  | profondità 130-140 cm  | profondità 120-130 cm   | profondità 110-120 cm                            | profondità <110 cm |
| altezza soglia ≤2,5 cm  | altezza soglia 3-5 cm  | altezza soglia 5-10 cm   | altezza soglia 10-15 cm                                       | altezza soglia >15 cm                            |                    |
| porta ≥80 cm  | porta 75-80 cm   | porta 70-75 cm   |   | porta 65-70 cm                                   | porta <65 cm       |

## Principali servizi

| accessibilità eccellente                         | accessibilità elevata  | accessibilità soddisfacente                           | accessibilità parziale                                  | accessibilità condizionata                  | non accessibile |
|--|--|---|---|---|-----------------|
| <b>Sala ristorante - Sala colazione</b>          |  |   |   |   |                 |
| soglia ingresso ≤2,5 cm                          | (vedi scheda scale)  |   |   |   |                 |
| pendenza eventuale rampa ≤10%                    | (vedi scheda rampe)  |   |   |   |                 |
| porta ≥80 cm                                     | porta 75-80 cm   | porta 70-75 cm  |   | porta 65-70 cm                              | porta <65 cm    |
| spazi di manovra interni e esterni >140x140 cm   | spazio di manovra 140x140 - 120x120 cm con tavoli spostabili | spazio di manovra <120x120 cm senza tavoli spostabili |   |   |                 |
| spazio libero sotto il tavolo ≥68 cm             |  |   | spazio libero sotto il tavolo <68 cm                    |   |                 |
| tavolo senza supporto gamba centrale             | tavolo con supporto gamba centrale                           |   |   |   |                 |
|  | moquette/tappeti   |   |   |   |                 |
| <b>Servizi igienici</b>                          |  |   |   |   |                 |
| spazio di manovra >140 cm                        |  | spazio di manovra 100-140 cm con porta apribile verso | spazio di manovra 100-140 cm e porta apribile verso     | spazi di manovra molto ridotti              |                 |
| porta ≥80 cm                                     | porta 75-80 cm   | porta 70-75 cm  |   | porta 65-70 cm                              | porta <65 cm    |
| soglia ingresso ≤2,5 cm                          | (vedi scheda scale)  |   |   |   |                 |
| pendenza eventuale rampa ≤10%                    | (vedi scheda rampe)  |   |   |   |                 |
| tazza WC accostabile lateralmente                |  | tazza WC accostabile solo frontalmente con maniglioni | tazza WC accostabile solo frontalmente senza maniglioni |   |                 |
| attrezzature di sostegno                         | assenza di attrezzature di sostegno                          |   |   |   |                 |
| lavabo accostabile frontalmente                  | altezza libera sotto al lavabo <68 cm                        |   |   | rubinetto a pedale / a pulsante a pavimento |                 |
| interruttore luce a portata di mano o rilevatore |  | luce a spegnimento automatico e interruttore          |   |   |                 |

## Luoghi di ritrovo

| accessibilità eccellente                                       | accessibilità elevata  | accessibilità soddisfacente                                     | accessibilità parziale | accessibilità condizionata | non accessibile |
|--|--|---|------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Bar - Stube - Taverna - Sala congressi - Altri ambienti</b> |  |   |                        |                            |                 |
| soglia ingresso $\leq 2,5$ cm                                  | (vedi scheda scale)  |   |                        |                            |                 |
| pendenza eventuale rampa $\leq 10\%$                           | (vedi scheda rampe)  |   |                        |                            |                 |
| porta $\geq 80$ cm   | porta 75-80 cm   | porta 70-75 cm  |                        | porta 65-70 cm             | porta $< 65$ cm |
| spazi di manovra interni e esterni $> 140 \times 140$ cm       | spazio di manovra $140 \times 140 - 120 \times 120$ cm con tavoli spostabili | spazio di manovra $< 120 \times 120$ cm senza tavoli spostabili |                        |                            |                 |
| tavolo senza supporto gamba centrale                           | tavolo con supporto gamba centrale se locale adibito ai pasti                |   |                        |                            |                 |
|  | moquette/tappeti   |   |                        |                            |                 |
| <b>Terrazza</b>  |  |   |                        |                            |                 |
| soglia ingresso $\leq 2,5$ cm                                  | (vedi scheda balcone)  |   |                        |                            |                 |
| pendenza eventuale rampa $< 10\%$                              | (vedi scheda rampe)  |   |                        |                            |                 |
| porta $\geq 80$ cm   | porta 75-80 cm   | porta 70-75 cm  |                        | porta 65-70 cm             | porta $< 65$ cm |
| spazi di manovra interni e esterni $> 140 \times 140$ cm       | spazio di manovra $140 \times 140 - 120 \times 120$ cm con tavoli spostabili | spazio di manovra $< 120 \times 120$ cm senza tavoli spostabili |                        |                            |                 |
| tavolo senza supporto gamba centrale                           | tavolo con supporto gamba centrale se locale adibito ai pasti                |   |                        |                            |                 |

| Luoghi di ritrovo  |   |   |   |  |                 |
|--|---|---|---|--|-----------------|
| accessibilità eccellente   | accessibilità elevata   | accessibilità soddisfacente             | accessibilità parziale  | accessibilità condizionata               | non accessibile |
| <b>Sala giochi - divertimenti</b>                                    |   |   |   |  |                 |
| soglia ingresso $\leq 2,5$ cm  | (vedi scheda scale)   |   |   |  |                 |
| pendenza eventuale rampa $\leq 10\%$                                 | (vedi scheda rampe)   |   |   |  |                 |
| porta $\geq 80$ cm   | porta 75-80 cm  | porta 70-75 cm                          |   | porta 65-70 cm                           | porta $< 65$ cm |
| spazi di manovra interni e esterni $> 140 \times 140$ cm             | spazio di manovra $140 \times 140 - 120 \times 120$ cm                    | spazio di manovra $< 120 \times 120$ cm |   |  |                 |
|  | moquette/tappeti  |   |   |  |                 |
| <b>Giardino - Parco giochi - Impianti sportivi</b>                   |   |   |   |  |                 |
| pavimentazione percorso: asfalto, cemento, legno, piastrelle o marmo | pavimentazione percorso: terra battuta, in lastre o cubetti non sconnessi | pavimentazione percorso: ghiaia leggero | pavimentazione percorso: ghiaia, lastre o cubetti sconnessi, erba | pavimentazione percorso: ghiaia profonda |                 |
| soglia ingresso $\leq 2,5$ cm  | (vedi scheda scale)   |   |   |  |                 |
| pendenza eventuale rampa $\leq 10\%$                                 | (vedi scheda rampe)   |   |   |  |                 |
| porta $\geq 80$ cm   | porta 75-80 cm  | porta 70-75 cm                          |   | porta 65-70 cm                           | porta $< 65$ cm |
| spazi di manovra interni e esterni $> 140 \times 140$ cm             | spazio di manovra $140 \times 140 - 120 \times 120$ cm                    | spazio di manovra $< 120 \times 120$ cm |   |  |                 |
| giardino pianeggiante  |   | presenza di dislivelli                  |   | presenza di dislivelli marcati           |                 |

## Servizi wellness e Beauty

| accessibilità eccellente   | accessibilità elevata   | accessibilità soddisfacente                       | accessibilità parziale  | accessibilità condizionata                  | non accessibile |
|--|---|---|---|---|-----------------|
| <b>Piscine pubbliche</b>   |   |   |   |   |                 |
| pavimentazione percorso:<br>asfalto, cemento, legno,<br>piastrelle o marmo | pavimentazione percorso:<br>terra battuta, in lastre o<br>cubetti non sconnessi | pavimentazione percorso:<br>ghiaio leggero        | pavimentazione percorso:<br>ghiaia, lastre o cubetti<br>sconnessi, erba | pavimentazione percorso:<br>ghiaia profonda |                 |
| soglia ingresso ≤2,5 cm  | (vedi scheda scale)   |   |   |   |                 |
| pendenza eventuale rampa<br>≤10%   | (vedi scheda rampe)   |   |   |   |                 |
| porta ≥80 cm   | porta 75-80 cm  | porta 70-75 cm                                    |   | porta 65-70 cm                              | porta <65 cm    |
| spazi di manovra interni e<br>esterni > 140x140 cm                         | spazio di manovra 140x140 -<br>120x120 cm                                       | spazio di manovra <120x120<br>cm                  |   |   |                 |
| accesso alla vasca mediante<br>sollevatore                                 | accesso alla vasca mediante<br>rampa o gradini                                  | accesso alla vasca mediante<br>scaletta verticale |   |   |                 |
| presenza di corrimano  | assenza di corrimano  |   |   |   |                 |
| presenza di una doccia<br>accessibile                                      | assenza di una doccia<br>accessibile  |   |   |   |                 |
| <b>Sauna - Bagno turco</b>   |   |   |   |   |                 |
| soglia ingresso ≤2,5 cm  | (vedi scheda scale)   |   |   |   |                 |
| pendenza eventuale rampa<br>≤10%   | (vedi scheda rampe)   |   |   |   |                 |
| porta ≥80 cm   | porta 75-80 cm  | porta 70-75 cm                                    |   | porta 65-70 cm                              | porta <65 cm    |
| spazi di manovra interni e<br>esterni >140x140 cm                          | spazio di manovra 140x140 -<br>120x120 cm                                       | spazio di manovra <120x120<br>cm                  |   |   |                 |
| porta cabina sauna >70 cm  |   | porta cabina sauna 65-70 cm                       |   | porta cabina sauna <65 cm                   |                 |
| soglia cabina ≤2,5 cm  | soglia cabina 3-5 cm  | soglia cabina 5-10 cm                             | soglia cabina 10-15 cm  | soglia cabina >15 cm                        |                 |

| Servizi wellness e Beauty                                 |  |   |                        |  |                 |
|---|--|---|------------------------|--|-----------------|
| accessibilità eccellente                                  | accessibilità elevata                                    | accessibilità soddisfacente             | accessibilità parziale | accessibilità condizionata                 | non accessibile |
| <b>Servizi Wellness</b>                                   |  |   |                        |  |                 |
| soglia ingresso $\leq 2,5$ cm                             | (vedi scheda scale)                                      |   |                        |  |                 |
| pendenza eventuale rampa $\leq 10\%$                      | (vedi scheda rampe)                                      |   |                        |  |                 |
| porta $\geq 80$ cm  | porta 75-80 cm   | porta 70-75 cm                          |                        | porta 65-70 cm                             | porta $< 65$ cm |
| spazi di manovra interni e esterni $> 140 \times 140$ cm  | spazio di manovra $140 \times 140 - 120 \times 120$ cm   | spazio di manovra $< 120 \times 120$ cm |                        |  |                 |
| vasca/lettino accostabile lateralmente                    |  |   |                        | vasca/lettino non accostabile lateralmente |                 |
| altezza vasca/lettino 45-65 cm                            |  |   |                        | altezza vasca/lettino $< 45$ o $> 65$ cm   |                 |
| presenza di corrimano / maniglione per l'accesso in vasca | assenza di corrimano / maniglione per l'accesso in vasca |   |                        |  |                 |
|   | moquette/tappeti   |   |                        |  |                 |
| <b>Beauty center - Solarium - Zone relax - Fitness</b>    |  |   |                        |  |                 |
| soglia ingresso $\leq 2,5$ cm                             | (vedi scheda scale)                                      |   |                        |  |                 |
| pendenza eventuale rampa $\leq 10\%$                      | (vedi scheda rampe)                                      |   |                        |  |                 |
| porta $\geq 80$ cm  | porta 75-80 cm   | porta 70-75 cm                          |                        | porta 65-70 cm                             | porta $< 65$ cm |
| spazi di manovra interni e esterni $> 140 \times 140$ cm  | spazio di manovra $140 \times 140 - 120 \times 120$ cm   | spazio di manovra $< 120 \times 120$ cm |                        |  |                 |
|   | moquette/tappeti   |   |                        |  |                 |